



Safe Plant

Sede legale:
Via Picco 22 - 19124 La Spezia

Sede operativa:
Via Boettola 1a trav., 6
19038 Sarzana (SP)
tel. 0187-1987011
fax 0187-1987026
www.acamspa.com

OPRAH SOA
Società organismo di attestazione
Attestazione N°36/09/00



Offerta per noleggio di impianto REMI mobile (di regolazione e misura gas naturale)

L'impianto REMI mobile

A supporto delle esigenze specifiche della distribuzione gas, la nostra società offre il noleggio di un **impianto REMI mobile (di regolazione e misura gas naturale), montato su telaio e trasportabile ovunque sia necessario intervenire per:**

- improvvisa avaria impianto REMI esistente;
- mettere in esercizio una rete distributiva in assenza, temporanea, di cabina;
- fuori servizio impianto REMI esistente per:
 - manutenzione;
 - potenziamento.

L'offerta di noleggio

L'impianto REMI mobile viene reso disponibile per tutte le società distributrici e le imprese che operano nel settore, potendo essere trasportato in qualunque punto di utilizzo richiesto.

Le formule di noleggio offerte sono le seguenti:

- a freddo: in totale e completa disponibilità del richiedente con o senza trasporto franco cantiere;
- a caldo:
 - con l'ausilio di una squadra specializzata per montaggio e smontaggio collegamenti;
 - con operatore responsabile del montaggio, messa in esercizio e gestione.

Le caratteristiche tecniche dell'impianto, riportate nell'allegato, ne consentono un utilizzo ad ampio raggio, per diverse necessità, mentre l'estrema semplicità nelle operazioni di trasporto e messa in opera permette interventi in emergenza anche in zone di difficile accessibilità.

I contatti

Qualora siate interessati alla nostra proposta e vogliate richiederci un'offerta personalizzata, per conoscere meglio la nostra società ed i nostri servizi o comunque per Vostro riferimento in caso di necessità futura, potete contattarci ai seguenti indirizzi e numeri telefonici:

tel. 0187-1987011
fax 0187-1987026
www.acamspa.com



Safe Plant

Scheda tecnica dell'impianto REMI mobile e delle operazioni di carico/scarico



Dettaglio tecnico

- Range pressione di alimentazione: 5 - 75 bar
- Range pressione di regolazione: 0,5 - 5 bar
- Portata nominale erogata: 2.400 Sm³/h

Dotazioni

- Contatore fiscale
- Manotermografo
- Sistema autonomo di odorizzazione a lambimento (serbatoio TBM di capacità pari a 18 litri)
- n° 4 adduttori flessibili ad alta pressione (P_{Max} 150 bar) e n° 4 adduttori flessibili in uscita (di lunghezza pari a 15 ml ciascuno)

Fasi di carico/scarico:

Fase 1



Smontaggio copertura

Fase 2



Imbrago impianto

Fase 3



Caricamento su camion

Fase 4



Pronti a partire!